

NOVY 42110 kookplaat met afzuiging - 120cm

€ 5.499,00



Afmetingen dampkap (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm) 1100 x 162 x 760-840

Energielabel

Energie-efficiëntieklasse (EEIdampkap) B

Jaarlijks energieverbruik (kWh/j) (AECdampkap) 110,2

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEdampkap) B

Verlichtings-efficiëntieklasse (LEdampkap) -

Vetfilterings-efficiëntieklasse (GFEdampkap) C

Algemeen

Motor geïntegreerd

Geluidsdemper

Aantal metalen vetfilters 2

Recirculatie- (standaard instelling) / afvoermodus

Aantal afvoeren 2

Afmetingen afvoer (mm) 89 x 222

Positie afvoer Onder voor / achter

Functies

Voringestelde afzuigfunctie

Manuele afzuigfunctie

Bediening Touch control

Vergrendeling bedieningspaneel

Aantal snelheden 5 + 3 intensief

Naloopstand (minuten) 10-30 (standaard instelling)
Reinigingsindicatie voor vetfilter
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter
Afneembaar glas toren
Afzuighoogte toren (cm) 10, 20, 30 + vrij instelbaar
Opvangreservoir voor reiniging 2 boven, 2 onder

Luchthoeveelheid & geluidsniveau
Luchthoeveelheid afvoer (m³/u) (EN 61591):

- Minimum 243
- Maximum 1051
- Beste-efficiëntie punt 489

Luchtdruk (Pa):

- Maximum 525
- Beste-efficiëntie punt 368

Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 28/41
- Maximum continue stand 48/60
- Maximum intensieve stand 58/71

Geluidsdruk / geluidsniveau recirculatie (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 28/40
- Maximum continue stand 61/74

Algemeen

Zwart opaak glas

C-rand glas

Opbouw / vlakbouw

Afmetingen kookplaat (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm) 1180 x 520 x 65

Uitsnijding werkblad (BxD)(mm) 1160 x 490

Afmetingen freesrand vlakbouw (BxDxH) (mm) 1184 x 524 x 6

Kookzones

Octagonale zones (240 x 200 mm) 2

Vermogen octagonale zones (W) 2100/3000 (Centraal rechts, rechts)

Ronde zone (230mm) 1

Vermogen ronde zone (W) 2100/3000 (Centraal links)

Ronde zone (280mm) 1

Vermogen ronde zone (W) 2100/3000 (Links)

Kookfuncties

Bediening Slider touch bediening met witte LED's

Aantal vermogenstanden 9 + Power + Super Power

Timer per zone

Kookwekker

Stop&Go

Warmhoudfunctie (70 °C)

Automatische brug functie (1x)
Restwarmte indicatie
Aankookautomaat
Vergrendeling bedieningspaneel
Automatische pan herkenning
Grill functie
Chef functie

Technische specificaties
Maximum vermogen dampkap 450 W
Maximum vermogen inductie kookplaat 7.400 W
Elektrische aansluiting dampkap 230 V
Aansluitkabel dampkap Schuko 1m5
Elektrische aansluiting inductie kookplaat 230 V / 400V - 1N / 2N
Aansluitkabel inductie kookplaat 2m
Verbruik in stand-by modus Ps (W) <0,5 W
Gewicht (kg) 56,0

Specificaties

Productcode	42110
energieklasse	B
bediening	sliderbediening
bediening wlan	bediening via WLAN
categorie	Met afzuiging
uitbreidbare zones	uitbreidbare zones
kookzones	4 kookzones
afzuigcapaciteit	hoog: vanaf 700 m3/u
aansluitwaarde	7.000 W - 7.999 W
rand	zonder kader
geluid	luid (? 42 dB)
EAN	5414425219520
diameter afvoer	ø 220 mm
breedte	> 95 cm breed
extra vuur	—