

MIELE G5668SCVIXXLACTIVEEDST vaatwasser volledig integreerbaar

€ 1.299,00



Model

Volledig geïntegreerde vaatwassers

Vaatwassers 60 cm breed

XXL-vaatwassers

Design

Kleur bedieningspaneel Roestvrij staal

Uitvoering bedieningspaneel Volledig geïntegreerd bedienin

Soort bediening Programmakeuzetoets

Display 7-segmentsdisplay, 3 cijfers

Kleur van display Geel

Comfort

Resttijdweergave

Voorprogrammering tot 24 uur

Functiecontrole akoestisch, Display

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A–G) A

Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma) 6,0

Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l

(cyclus) 8,2

Energieverbruik in kWh (ECO-programma) 0,54

Energieverbruik van het ECO-programma per
100 spoelgangen in kWh (cycli) 54

Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma
in kWh 0,30

De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten 258

Geluidsemissieklasse C

Geluidsemissies in dB(A) 45

EcoPower Technology

Geteste hygiëne

Warmwateraansluiting

Halve belading

Reinigingsresultaat

Verswatervaatwasser

AutoOpen-droging

BrilliantGlassCare

Reinigingsprogramma's

QuickPowerWash

ECO

Automatic

Intensief 75 °C

Fijn

Spoelopties

Programma Express

Extra schoon

Extra droog

Technische gegevens

Nisbreedte minimaal in mm 600

Nisbreedte maximaal in mm 600

Nishoogte minimaal in mm 845

Nishoogte maximaal in mm 910

Nisdiepte in mm 550

Toestelbreedte in mm 598

Toestelhoogte in mm 845

Toesteldiepte in mm 550

Toesteldiepte bij geopende deur in cm 120,5

Nettogewicht in kg 45,0

Totale aansluitwaarde in kW 2,00

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Elektrische frequentie standaard 50

Lengte watertoevoerslang in cm 1,50

Lengte waterafvoerslang in cm 1,50
Lengte van de aansluitkabel in m 1,70
Min. gewicht frontpaneel in kg 4,0
Max. gewicht frontpaneel in kg 11,0
[via Miele later te plaatsen tot min.] 7,0
[via Miele later te plaatsen tot max.] 14,0

Specificaties

Productcode	G5668SCVIXXLACTIVEEDST
energieklasse	A
startuitlet	met startuitlet
EAN	4002516915430
deurbevestiging	deur-op-deur
plaatsing bestek	besteklade
minimum frontpaneel	690 mm
categorie	Volledig integreerbaar
breedte	60 cm breed
hoogte	88 cm (extra hoog)
resttijdsindicator	met resttijdsindicator
ecocheque	ecocheque
geluid	normaal (44 - 48 dB)
frontpaneel maximum	810 mm
plinthoogte	> 9 cm plinthoogte
aantal bestekken	? 14 bestekken
aantal programma's	5 programma's