

MIELE DA1200 onderbouw dampkap - 100cm

€ 649,00



Uitvoering

Onderbouwafzuigkap

Design

Kleur: Roestvrij staal

RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF18-1

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Schuifregelaar

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 90,4

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 3

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 2 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 275

Kleurtemperatuur in K: 3.000

Ventilator

Enkelvoudig luchtaanzuigsysteem

Wisselstroommotor (AC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 275
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 315
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 355
Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h): 545
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 57
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 60
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 64
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 74
Geluidsdruk niveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 43
Geluidsdruk niveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 47
Geluidsdruk niveau Stand 3 (dB(A) re20µPa): 50
Geluidsdruk niveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa): 60

Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 165
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 180
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 195
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h): 220
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 71
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 72
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 73
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 75
Geluidsdruk niveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 57
Geluidsdruk niveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 58
Geluidsdruk niveau Stand 3 (dB(A) re20µPa): 59
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 62

Technische gegevens

Corpusbreedte in mm: 998
Corpushoogte in mm: 125
Corpusdiepte in mm: 500
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650
Nettogewicht in kg: 14,6
Lengte aansluitkabel in meters: 1,5
Geaarde stekker
Totale aansluitwaarde in kW: 0,24
Spanning in Volt: 230
Zekering in A: 10
Frequentie in Hz: 50
Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies

Luchtafvoeraansluiting bovenzijde
Diameter ventilatierooster in mm: 150
Montagesjabloon

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep
Luchtwisselaar voor circulatiesysteem
Reductie van Ø 150 naar 125 mm

Specificaties

Productcode	DA1200
motor	met motor
energieklasse	C
bediening	electronische bediening
EAN	4002515791684
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
diameter afvoer	Ø 125 mm
type verlichting	LED-verlichting
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat niet mogelijk
categorie	Onderbouw dampkap
geluid	stil (? 65 dB)
breedte	van 90 tot 99 cm breed
afzuigcapaciteit	laag: tot 400 m3/u