

MIELE CSDA7001FL SMARTLINE werkbladdampkap - 12cm

€ 1.569,00



Uitvoering

Werkbladafzuiging

Design

Vlakke inbouw

Vlak zonder randlijst

Eigenschappen

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Bediening en comfort

Bediening via sensortoetsen: Smart Select

Digitale weergave van de vermogensstanden

Kleur van display: Geel

Nalooptijd 5 min

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 25,3

ECO-motor

Reinigingscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas

CleanCover

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 1

Afzuigcapaciteit bij maximaal diameter afvoer bij luchtafvoersysteem

Afzuigcapaciteit stand 2 (m³/h) naar EN 61591: 290

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 58

Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 29

Geluidsdruk stand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 43

Geluidsdruk stand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 51

Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 55

Afzuigcapaciteit bij luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit stand 1 (m³/h) naar EN 61591: 100

Afzuigcapaciteit stand 2 (m³/h) naar EN 61591: 235

Afzuigcapaciteit stand 3 (m³/h) naar EN 61591: 380

Afzuigcapaciteit Intensiefstand m³/h) naar EN 61591: 460

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 49

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 63

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 73

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 78

Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 34

Geluidsdruk stand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 49

Geluidsdruk stand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 58

Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 63

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling

FlameGuard (bescherming van de gasvlam)

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte): 120

Afmetingen in mm (hoogte): 168

Afmetingen in mm (diepte): 520

Inbouwhoogte met aansluitblok in mm: 168

Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw: 100

Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw: 500

Afmetingen uitsparing binnen in mm (breedte) bij strak aansluitende inbouw: 100

Afmetingen uitsparing binnen in mm (diepte) bij strak aansluitende inbouw: 500

Afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij strak aansluitende inbouw: 124

Afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij strak aansluitende inbouw: 524

Gewicht in kg: 11

Aansluitwaarde in kW: 0,170

Spanning in V: 230

Zekering in A: 10

Aantal fasen: 1

Lengte aansluitkabel in m: 2

Montage-instructies

Sokkelventilator met luchtafvoeraansluiting
Luchtafvoeraansluiting zij- en achterkant
Afmetingen luchtafvoertuit in mm (breedte): 222
Afmetingen luchtafvoertuit in mm (diepte): 89

Meegeleverde toebehoren
Aansluitkabel met stekker
Kanaalsysteem tot sokkelventilator

Specificaties

Productcode	CSDA7001FL
diameter afvoer	onbekend
motor	met motor
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat mogelijk
bediening	electronische bediening
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
breedte	< 40 cm breed
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
categorie	Werkbladdampkap
ecocheque	ecocheque
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
energieklasse	A++
EAN	4002516305835
geluid	stil (? 65 dB)
type verlichting	zonder verlichting