

MIELE DA4298W wandschouwdampkap - 90cm

€ 1.659,00



Model

Wanddampkap

Ovenfuncties

Soort luchtgeleiding Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie DUW 20

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters DKF 12-P

Design

Kleur Roestvrij staal

RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar

Individuele aanpassingen mogelijk

Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar

Variabele breedte op verzoek verkrijgbaar

Bedieningscomfort

Koppeling met Miele@home

Automatische functie Con@ctivity 3.0 (WiFi)

Elektronische besturing

Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand) 3

Miele@mobile-app

Uitschakeling boosterstand programmeerbaar
Nalooptijd 5/15 min.
Indicatie verzadiging vetfilter
Verzadiging vetfilter programmeerbaar
Verzadiging actieve koolstoffilter programmeerbaar
Silence-pakket

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D) A++
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar 26,7
Klasse hydrodynamische efficiëntie A
Verlichtingsefficiëntieklasse A
Klasse voor vetfiltering A
ECO-motor
PowerManagement-systeem

Onderhoudscomfort

Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters, roestvrij stalen vetfilters (10-laags) 3

Verlichting

Led
Aantal x watt 3 x 3 W
Lichtsterkte in Lx 670 lx
Kleurtemperatuur in K 3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie

Ventilator

Dubbelzijdig zuigende ventilator
Gelijkstroommotor (DC-motor)

Luchtafvoer

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 190
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591: 290

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591: 390
Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur): 630

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 36,0
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3:
64,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 45,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 52,0

Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20μPa) volgens EN

60704-2-13: 49,0

Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa): 21,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 30,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 37,0

Recirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 110

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591: 185

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591: 315

Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur) volgens EN 61591 460: Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 45,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 53,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 64,0

Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3:

73,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 30,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 38,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13: 49,0

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13:

58,0

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling

Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm 685–1005

Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm 815–1135

Breedte van kap in mm 898

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm 685

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm 1005

Hoogte van kap in mm 62

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm 815

Diepte van kap in mm 500

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm 1135

Nettogewicht in kg 25,0

Lengte van de aansluitkabel in m 1,5

Geaarde stekker

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ? 4,5 kW) in mm 650

Totale aansluitwaarde in kW 0,08

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1
Frequentie in Hz 50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm 150
Uitschuifbare bevestigingskolom
Combinatie met voor WiFi geschikte Miele kookplaat aan te bevelen

Bijgeleverde accessoires

Reductie van Ø 150 naar 125 mm
Terugslagklep

Bij te bestellen accessoires

Actieve koolstoffilter Nein
Regenereerbare actieve koolstoffilter DKF 12-R

Specificaties

Productcode	DA4298W
motor	met motor
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat + WiFi mogelijk
EAN	4002516044451
bediening	electronische bediening
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
type verlichting	LED-verlichting
diameter afvoer	Ø 150 mm
ecocheque	ecocheque
categorie	Wandschouwkap
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
energieklasse	A++

geluid	stil (? 65 dB)
breedte	van 90 tot 99 cm breed