

MIELE G7715SCIXXLOBSW vaatwasser met bedieningspaneel

€ 2.099,00



Productinformatieblad

MODEL

Geïntegreerde vaatwassers: ja

Vaatwassers 60 cm breed: ja

XXL-vaatwassers: ja

DESIGN

Kleur bedieningspaneel: Obsidiaanzwart

Uitvoering bedieningspaneel: Schuin bedieningspaneel

Soort bediening: Programmakeuzetoets

Display: display met 1 regel met tekst

Kleur van display: Wit

MultiLingua: ja

COMFORT

Koppeling met Miele@home: ja

Automatische dosering met PowerDisk: ja

Deurvergrendeling: ComfortClose

BrilliantLight: ja

Resttijdweergave: ja

Voorprogrammering tot 24 uur: ja

Functiecontrole: Display

Keuze displaytaal: ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A–G): A

Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma): 6

Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus) 8,40

Energieverbruik in kWh (ECO-programma): 0,54

Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli): 54

Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh 0,29

De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten: 230

Geluidsemissieklasse: B

Geluidsemissies in dB(A): 41

EcoFeedback: ja

EcoPower Technology: ja

Geteste hygiëne: ja

Warmwateraansluiting: ja

Halve belading: ja

REINIGINGSRESULTAAT

Verswatervaatwasser: ja

SensorDry: ja

Turbothermische droging met luchtcirculatie: ja

Actieve condensdroging: ja

BrilliantGlassCare: ja

REINIGINGSPROGRAMMA'S

QuickPowerWash: ja

ECO: ja

Automatic: ja

Intensief 75 °C: ja

PowerWash: ja

Fijn: ja

Hygiëne: ja

SolarSpaar: ja

Extra stil 37 dB(A): ja

Pasta/Paella: ja

Zonder bovenrek 65 °C: ja

Toestelonderhoud: ja

SPOELOPTIES

Programma Express: ja

Extra schoon : ja

Extra droog: ja

AutoDos: Ja

REKUITVOERING

Plaats voor bestek: 3D MultiFlex lade

FlexCare-glazenhouder: 2

FlexCare-kopjesrek 1
Rekuitvoering: MaxiComfort
Aantal couverts: 14
MultiClip: ja

VEILIGHEID

Waterproofsysteem: ja
Controlelampje zeef : ja
Kinderbeveiliging: ja

TECHNISCHE GEGEVENS

Nisbreedte minimaal in mm: 600
Nisbreedte maximaal in mm 600
Nishoogte minimaal in mm 845
Nishoogte maximaal in mm 910
Nisdiepte in mm 570
Toestelbreedte in mm 598
Toestelhoogte in mm 845
Toesteldiepte in mm 570
Toesteldiepte bij geopende deur in cm 120,50
Nettogewicht in kg 49,20
Totale aansluitwaarde in kW 2
Spanning in V 230
Zekering in A 10
Aantal fasen 1
Elektrische frequentie standaard 50
Lengte watertoevoerslang in cm 1,50
Lengte waterafvoerslang in cm 1,50
Lengte van de aansluitkabel in m 1,70
Min. gewicht frontpaneel in kg 3
Max. gewicht frontpaneel in kg 11
[via Miele later te plaatsen tot min.] 6
[via Miele later te plaatsen tot max.] 15
Verlichting vervangen Klantendienst

Specificaties

Productcode	G7715SCIXXLOBSW
energieklasse	A
startuiststel	met startuiststel
deurbevestiging	deur-op-deur
minimum frontpaneel	onbekend
plaatsing bestek	besteklade

EAN	4002516754084
breedte	60 cm breed
hoogte	88 cm (extra hoog)
resttijdsindicator	met resttijdsindicator
ecocheque	ecocheque
frontpaneel maximum	onbekend
geluid	stil (? 43 dB)
plinthoogte	> 9 cm plinthoogte
aantal bestekken	? 14 bestekken
categorie	Met bedieningspaneel