

MIELE DA6708D eilanddampkap - 100cm

€ 3.819,00



Uitvoering

Eilandschouwafzuigkap

Design

Kleur: Roestvrij staal

Individuele aanpassingen mogelijk

Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Luchtcirculatie

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Touch-bediening op glas

Miele@mobile-app

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat

Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 80,6

Thuisnetwerk

Miele@home
WifiConn@ct
MobileControl
ShopConn@ct
Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN)

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 2

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 4 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 720

Kleurtemperatuur in K: 3.500

Lichtdimmerfunctie

Ventilator

Enkelvoudig luchtaanzuigsysteem

Wisselstroommotor (AC-motor)

Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 250

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 370

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 470

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h): 620

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 54

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 63

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 67

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 74

Geluidsdrukkniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 39

Geluidsdrukkniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 48

Geluidsdrukkniveau Stand 3(dB(A) re20µPa): 53

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 59

Veiligheid

Uitschakelbeveiliging

Enkellaags veiligheidsglas (ESG)

Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm: 500

- 1.500

Corpusbreedte in mm: 1.000

Corpushoogte in mm: 112

Corpusdiepte in mm: 700

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650

Nettogewicht in kg: 33,0

Lengte aansluitkabel in meters: 1,8

Vaste aansluiting
Totale aansluitwaarde in kW: 0,16
Spanning in Volt: 230
Zekering in A: 10
Frequentie in Hz: 50
Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies
Montagesjabloon

Meegeleverde accessoires
Actief koolstoffilter

Specificaties

Productcode	DA6708D
breedte	van 100 tot 109 cm breed
diameter afvoer	onbekend
motor	met motor
categorie	Eilanddampkap
geluid	normaal (66 - 70 dB)
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat + WiFi mogelijk
energieklasse	C
bediening	electronische bediening
afzuiging	enkel recirculatiesysteem
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
type verlichting	LED-verlichting
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
EAN	4002516044482